

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la plancha	Largo: 1500-2500 mm Ancho: 220 mm Espesor: 15(4) mm
Caja	Venta por m ²
Estructura	Multicapa
Revestimiento	Oxidativo aceite
Textura	Ligeramente cepillado
Estándar colores	Boutique, Charcoal, Landhouse, Loft, Soft Elegance, Villa
Clasificación	ABC
Tipo de capa superior	Madera aserrada seca
Espesor de la capa superior	4 mm
Biselado	Micro biselado en el lado largo
Brillo	10 ± 5%
Sistema de instalación	Machihembrado
Tipo de instalación	Instalación recomendada: pegado

ESTRUCTURA



INSTALACIÓN



LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - generales

Factor	Estándar - EN 14342
Densidad	650 kg/m ³ , 15 mm
Resistencia contra el fuego	Dfl-S1
Emisión de formaldehído	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductividad térmica	NPD
Durabilidad biológica	Clase 1
Solidez de la superficie	-
Resistencia al impacto	ECO
Nivel de humedad	5-10 %
Calefacción por suelo radiante	Permitido, de acuerdo con estándares específicos