



Caucho reciclado (Acetato de vinilo reticulado y expandido por compresión) , fabricado y diseñado especialmente para la conservación y el cuidado del parquet y suelos laminados. Material anti bacteriano e impermeable de celda cerrada no poroso. Excelente aislante acústico, no almacena cargas electromagnéticas.

La lámina de HDPE , le confiere una protección adicional frente a la humedad , para el cumplimiento general de salubridades prescritas en el documento básico HS de salubridad del CTE.

Propiedades	Norma	Unidad	Valor
Densidad	EN-1849-1	Kg/3	250
Clasificación de Fuego	EN ISO 13501	3mm	B
Resistencia al Fuego	DIN 4102	Clasificación	BFL-s1
Velocidad de Combustion	ISO 3795	3mm	>10
Resistencia a Compresión	ISO 3386/1	KPa	150
Ruido de Impacto	ISO 140/B	dB	26
Ruido de Reverberación	ISO 140/B	%dBA	22
Coeficiente Permeabilidad	ISO 12572	mg/h	0.001
Difusión Vapor de Agua	EN 12086		> 1700
Conductividad Térmica	EN 12667	w/m.k	0.036
Resistencia Térmica	EN 12667	m²k/W	0,083

ALCANCE DE ACREDITACIÓN

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN (AIDICO) - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN

Dirección: Avda. Benjamín Franklin, 17-Parque Tecnológico de Valencia; 46980 Paterna (Valencia)

Está acreditado por la **ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN**, conforme a los criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC), para la realización de Ensayos de:



Elementos de Seguridad en Obra

**Cumple con la norma europea UNE-EN 13166
Productos de construcción 89/106/CEE. CTE**

ENTIDAD ASOCIADA

GENERAL FOAMS S.L.

Pol. Ind. El Pastoret

Calle Andalucía , 4B

03640 Monóvar

Telf: 966960217

Móvil: 660 992 014

comercial@grupobotella.es



Report Number: 140606001SHJ-BP-2