



Caucho reciclado (Acetato de vinilo reticulado y expandido por compresión) , fabricado y diseñado especialmente para la conservación y el cuidado del parquet y suelos laminados. Material anti bacteriano e impermeable de celda cerrada no poroso. Excelente aislante acústico, no almacena cargas electromagnéticas.

La lámina de aluminio , junto con las propiedades del EvaFlex. Hacen ser un aislante ideal para instalaciones de suelo radiante , así como instalaciones donde haya mucho tránsito de personas, ayudando a disipar la electricidad estática.

Eva Flex Aluminio , es un aislante Apto para instalación de suelo radiante.

Propiedades	Norma	Unidad	Valor
Densidad	EN-1849-1	Kg/3	250
Clasificación de Fuego	EN ISO 13501	2mm	B
Resistencia al Fuego	DIN 4102	Clasificación	Cfl-s1
Velocidad de Combustion	ISO 3795	2mm	>10
Resistencia a Compresión	ISO 3386/1	KPa	150
Ruido de Impacto	ISO 140/B	dB	26
Ruido de Reverberación	ISO 140/B	%dBA	22
Coefficiente Permeabilidad	ISO 12572	mg/h	0.001
Difusión Vapor de Agua	EN 12086		> 1700
Conductividad Térmica	EN 12667	w/m.k	0.090
Resistencia Térmica	EN 12667	m²k/W	0,022
Efecto de Reflexión	Reflectividad	calor radiante y luz	97%

Eva Flex Aluminio , es un aislante Apto para instalación de suelo radiante.

Cumple con la norma europea UNE-EN 13163
productos de construcción 89/106/CEE

GENERAL FOAMS S.L.

Pol. Ind. El Pastoret
Calle Andalucía , 4B
03640 Monóvar
Telf: 966960217
Móvil: 660 992 014
comercial@grupobotella.es

ENTIDAD ASOCIADA A:

